


LAKOSSÁGI LÉGKONDITIONÁLÓK 2021/2022

Midea
make yourself at home





MIDEA A VILÁGMÁRKA



Argentína

Brazília

Egyiptom

India

Vietnám

Kína:
Shunde
Guangzhou
Wuhu
Wuhan
Handan
Chongqing



35 GLOBÁLIS
minőség tanusítvány



World's
No.1 Brand



Világszerte értékesített
készülékek több, mint
> 150,000,000 Egység



Fortune 500
lista tagja



30 Év
Szakmai tapasztalat
a klimatizálás területén

ELISMERÉSEK



GOOD DESIGN
AWARD



Jelmagyarázat



GYÁRI WI-FI VEZÉRLÉS

A berendezés wi-fi vezérléssel van ellátva, amely a Midea Air mobilalkalmazással vezérelhető.



CSEPTÁLCA FŰTÉS

Meggátolja a kondenzvíz lefagyását a kültéri egység csepptálcájában.



KARTER FŰTÉS

Elősegíti a kompresszor üzemi hőmérsékletének mihamarabbi elérését.



4 IRÁNYÚ LÉGTERELÉS

Négyirányú automatikus légterelés (le/fel és jobbra/balra) az egyenletes légeloszlásért.



NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ

Megakadályozza, hogy a hőcserélőre és a levegőszűrőre jutó gombák és baktériumok elszaporodjanak, ezáltal frissebb és tisztább lesz a levegő.



ÖNTISZTÍTÁS

A beltéri egység a hőcserélő egységről a kondenzvizet automatikusan leszárítja ezzel meggátolva a szennyeződések és a gombák elszaporodását.



ALACSONY HŰTŐKÖZEG ÉRZÉKELÉS

Hűtőközegetöltet szivárgás esetén azonnali hibadiagnózis (EC hibakód megjelenítése).



5 FOKOZATÚ VENTILÁTOR

A készülék széles skálán szabályozza a kültéri ventilátor fokozatot.



GOLDEN FIN HŐCSERÉLŐ BEVONAT

Speciális korrózióálló védelem.



8°C TEMPERÁLÓ FŰTÉS

A készülékkel automatikus 8°C-os temperálási hőmérséklet is elérhető, megakadályozva ezzel a vizes rendszerek elfagyását és az épület szerkezetének esetleges károsodását a téli időszakban.



12 FOKOZATÚ BELTÉRI VENTILÁTOR

A készülék széles skálán szabályozza a beltéri ventilátor fokozatot.



TURBÓ FOKOZAT

30 percen át maximális teljesítményen járhatja a készüléket hűtésben és fűtésben is az azonnal érezhető hőmérsékletváltozás elérése érdekében.



ECO MÓD (25 - 50 - 70% részterhelés esetén)

Hűtés üzemben a készülék saját teljesítményét 25/50/70%-al vissza szabályozza.



ALVÁS AUTOMATA ÜZEMMÓD

Sleep módban a készülék folyamatosan a szükséges minimumra szabályozza teljesítményét, ezzel biztosítva az éjszakai komfortérzetet és az optimális fogyasztást.



IONIZÁTOR

A levegő apró, szennyező részecskéi semlegesítésének érdekében ionokat állít elő.



2 IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS

A kondenzvíz csatlakozás a beltéri egység csepptálcájának mindkét oldalán lehetséges, ezzel elősegítve a gyors egy egyszerű üzembehelyezést.



AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS

Áramszünet esetén a készülék automatikusan bekapcsol az előzetesen beállított paraméterek alapján.



IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

24 órás készülék ki/be kapcsolás időzítés.



Π - ALAKÚ SZERELŐLAP

Szerelőbarát szerelőlap kialakítása a gyorsabb és szakszerűbb beüzemelés érdekében.



LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ

Minden újrainduláskor a lamellák az előre beállított módon fognak megállni.



KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ

A kültéri egység a ventilátor forgás irányát megfordítja, így a hőcserélőre lerakódó por nagyrészét automatikusan lefújja.



INTELLIGENS SZEM

A készülék érzékeli az emberi tevékenységet a helyiségben, a légáramot az emberi jelenlét ellentétes irányába irányítva. Hűtés üzemmódban 30 perc távollét után vissz szabályoz a készülék, automatikusan lecsökkenti a frekvenciát és a teljesítményt, hogy energiát takarítson meg.



GEAR SHIFT

A Midea légkondicionálók három különböző teljesítményfokozatot különböztetnek meg: 50%, 75%, és 100%. Az energiatakarékosság jegyében a készülék mindig az elegendő optimum fokozatban működik.



MONO & MULTI KOMPATIBILITÁS

Az adott beltéri egység multi split rendszerhez is csatlakoztatható.




COLD CATALYST SZŰRŐ

Megöli a vírusokat, baktériumokat, így asztmások, allergiások és olyan emberek számára, akiknek légcső- vagy tüdőbetegségük van, kitűnő védelmet biztosít.


RG10A1(G2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save Pro készülékekhez



RG10A(B2S)/BGEF Infra távirányító

Xtreme Save készülékekhez



air magic


Szuper ionizátor és dupla szűrő


A dupla védelmi rendszer biztosítja a tiszta, friss és egészséges levegőt minden lélegzetvételkor. Induláskor a beépített Air Magic™ eszköz ionokat generál, hogy semlegesítse a levegőben megtalálható baktériumokat és port. Ezután a levegő keringetésével a dupla szűrő rendszer kiszűri a káros mikro részecskéket.




Öntisztítás

A légkondicionáló berendezés kikapcsolás után a levegő áramlási irányát megfordítva teljesen leszártítja a belső hőcserélőt. Ezzel megelőzve a baktériumok és gombák elszaporodását.





Környező levegőből negatív ionokat (anionokat) állít elő ezzel semlegesíti a zárt terek levegőjében jelen lévő szennyező részecskéket.




Állatszór



Atka



Gomba



Pollen



Baktérium



Kipufogógáz



56°C Sterilizáció

A légkondicionáló berendezés 56 C°-ra fűti a belső hőcserélő felületi hőmérsékletét, ezzel elpusztítva a baktériumok 99,9 %-át így meggátolva elszaporodásukat.



Xtreme Save Pro SPLIT

Azoknak, akik a valódi kényelem élményét keresik





TERMÉKJELLEMZŐK

- Opcionális Multi Function Board*
- 90 másodperc alatt 17°C-os kifűjt levegő
- Ellenáll a feszültségingadozásnak
- UV fény fertőtlenítő funkció

Monosplit csomag tartalma



ICE
CIRCUIT

Cooling
Chamber

4
INVERTER
QUATTRO



Gyári WI-FI vezérlés



Csepptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légtelérés



Vészhelyzeti üzemmód



Lágy légáram



ECO mód 25 %



5 fokozatú kültéri ventilátor



Follow me



Alvás automata üzemmód



1 W készenléti üzemmód



2 irányú csőcsatlakozás



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



Pi-alakú szerelőlap



Hűtőközeg szivárgás Érzékelés



Golden Fin hőcserélő-bevonat



Turbó fokozat




8°C temperáló fűtés




UV fény fertőtlenítő

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



ECO MÓD

Hűtés üzemben a készülék saját teljesítményét 25/50/75 %-al vissza szabályozza.



Xtreme Save Pro SPLIT

Split egység			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Beltéri egység			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Kültéri egység			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	11000	13000
		kW	3,2	3,8
	Max. áramfelvétel	A	11	11
Teljesítmény	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás (m ³ /h)	Beltéri egység	560	630
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
		Beltéri egység (magas fokozatban)	54	55
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység	58	61
Kültéri egység		58	61	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	8,7/26,7	8,7/26,7
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
	Csőméretek (mm)	Folyadékcső	6,35	6,35
		Gázcső	9,52	9,52
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg / típus	0,62 / R32	0,62 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m ²	12-18	16-23
Lábtávolság	mm	452	452	
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 ~ 25	-20 ~ 25



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás

Az Ön MIDEA partnere:

www.szegedklima.hu